伯尔梅特灌溉产品



小型导阀

定位3通导阀,金属

PC-X-M 型

该款多功能3通定位导阀具有对压力反应灵敏的隔膜,动作快速,水力和弹 簧设置弹力在某个位置达到平衡。

该款导阀可将水流导入相应端口:

- ■感应压力高于设置值时,接通端口"0"至"3"。
- 感应压力等于设置值时,阻隔所有端口。
- 感应压力低于设置值时,接通端口"3"和"2"。 导阀持续感应端口"1"的压力。

典型应用

- ■减压阀 (X型) 尺寸1½-6"
- 持压阀 (X型) 尺寸1½-6"
- 可调式3通中继阀(常闭或常开)
- ■自动调节复位阀(功能编号为09)尺寸1%-6"

技术参数

压力等级: 16 bar; 232 psi 工作温度: 水温达80°C; 180°F

流量系数:

0至3: Kv 0.13 m³/h @ 1bar Δ P; Cv 0.15 GPM @ 1psi Δ P 3至2: Kv 0.08 m³/h @ 1bar Δ P; Cv 0.09 GPM @ 1psi Δ P

标准材料:

阀体和阀盖: 黄铜 弹性部件: 丁晴橡胶 内部部件: 不锈钢和黄铜

弹簧: 镀锌钢 端口: ¹/4" NPT


调节范围

	压力		
弹簧	bar	psi	
G-蓝色	1-10	15-145	标准
H-橙色 _	1-7	15-100	可选
N-天然色	0.8-6.5	11-95	
K-灰色	0.5-3	7-40	

<u>连接</u>

- 0-阀前减压,出口持压
- 3-阀门控制腔
- 2-出口减压,阀前持压
- 1-压力感应





重量: 1.35 Kg; 3.0 lbs.

